LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

Tension constante - Dimmable DALI - Push DIM

IP66 - Dimension L x l x h : 276 x 78 x 47 mm

IP66 SELV

Convertisseur DALI 360 W max.

Données techniques

Référence	CSC36024D
Puissance de sortie	360W max.
Gamme de tension d'alimentation	200 - 240V
Gamme de tension d'alimentation AC	100 - 265V
Indice de protection	IP66
Tension secondaire DC	24V
Gradation	Interface DALI intégrée / Gradation conforme au protocole DALI IEC62386
Fonction	Push DIM
Gamme de gradation	0-100%, Démarrage LED à 0,1% possible
Fréquence	47 - 63Hz
Courant nominal	15A
Courant de fuite	<0,5mA
Régulation de la charge	±2%
Efficacité pleine charge	91%
THD pleine charge	<15%
Classe de protection	I
Température de fonctionnement	-40° / +60°
Fonctionnement conditions humides	20% - 95%, pas de condensation
Conditions de stockage	-40° / +80°, humidité 10%- 95%
Coefficient de température	±0.03% / (0 - 50°)
Refroidissement	Par convection d'air libre
Vibration	10~500Hz, 5G 10min. / 1 cycle, période de 60min. chacun le long des axes X, Y, Z
Protection	Court-circuit, surcharge, surtempérature
Standards de sécurité	EN61347-1 – EN61347-2-13
Tension de tenue	I/P-O/P:3.75KVAC – I/P-FG:1.88KVAC – O/P-FG:0.5KVAC
Résistance d'isolement	I/P-O/P I/P-FG O/P-FG 100MΩ/500VDC/25°/70%RH
Compatibilité électromagnétique	EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3
Immunité électromagnétique	EN61000-4-2,3,4,5,6,11 / EN61547
Durée de vie	30'000h
Poids net	1650g
Dimensions	276 x 78 x 47mm

Facturation : LDK Sàrl, Route de la Riaz 64, CH-1544 Gletterens | **Livraison :** LDK Sàrl, Route de l'Industrie 51, CH-1564 Domdidier
Tél. +41 26 667 92 67 | Fax +41 26 667 13 01 | info@ldksarl.ch | www.ldksarl.ch | CHE-157.062.772 TVA